

# MANTENIMIENTO

## MANTENIMIENTO GENERAL

El grado de uso diario determinará la frecuencia de limpieza necesaria. Barra con una escoba suave cuando sea necesario. Tenga cuidado si utiliza un aspirador, no utilice aquellos con «barras batidoras». Limpie el suelo con ayuda de una mopa o una fregona limpia y húmeda, que deberá aclarar frecuentemente en agua limpia.

ATENCIÓN: Recuerde que todos los suelos pueden volverse resbaladizos cuando están húmedos.

En caso necesario, lávelo con una solución de agua limpia y detergente suave o limpiasuelos doméstico. Aclare bien y absorba el agua residual. Para obtener un brillo adicional, púlalo con un paño seco.

Limpie las manchas, marcas y líquidos derramados lo antes posible.

## PRODUCTOS DE MANTEAMIENTO

Puede utilizar	No utilice
Detergente neutro	Limpiadores abrasivos líquidos o en polvo
Detergente alcalino	Jabón negro
Detergente desinfectante	Acetona
Alcohol desnaturalizado	Cera o barniz
Espray congelante	Productos a base de aceite
	Limpiadores a vapor
	Estropajos de lana de nailon o alambre
	Cera para muebles
	Cera a base de alcohol
	Lejía o detergentes fuertes

## MANTENIMIENTO PERIÓDICO

El suelo debe limpiarse periódicamente utilizando una máquina limpiadora de suelos equipada con un cepillo (recomendamos la almohadilla roja), una aspiración en húmedo o un pulido en seco. Los suelos de vinilo con una laca de PU protectora no suelen requerir pulido. Otros suelos sí necesitarán un pulido para proteger la superficie del suelo de los agentes que puedan mancharlo y lucir una superficie más brillante. Para estos suelos, aplique una emulsión líquida abrillantadora para suelos tras la instalación y posteriormente en intervalos de 6 a 12 meses en caso necesario. Siga siempre las instrucciones del fabricante cuando utilice un limpiador o una emulsión abrillantadora para suelos. Para evitar la acumulación, es importante eliminar la capa anterior de abrillantador antes de volver a pulir el suelo. Para ello, puede utilizar una solución decapante adecuada y un aspirador húmedo o seco. Al aplicar el abrillantador nuevo, púlalo para obtener un acabado brillante utilizando una máquina pulidora en seco.

## CONSEJOS DE CUIDADO ADICIONALES EN CASO DE MANCHAS PERSISTENTES:

Tipo de mancha	Cómo eliminarla
Manchas de aceite, vinagre o limón	Elimine de inmediato las manchas de aceite, vinagre o limón, ya que podrían causar la decoloración de la superficie de su suelo de vinilo. Para eliminar estas manchas, puede utilizar una mezcla de agua caliente y detergente neutro.
Tinta, tomate o sangre	Añada alcohol muy diluido directamente sobre la mancha. Espere unos minutos antes de aclararlo con agua. No frote.
Bolígrafo o rotulador	Limpie las manchas de bolígrafo y rotulador frotándolas con un poco de alcohol blanco o un limpiador multiusos sobre un paño y limpie el vinilo con un paño húmedo. Para una mancha de rotulador permanente, puede pulverizar laca sin aceite sobre la mancha y secar el rotulador con una toalla blanca.
Óxido	Utilice una esponja antióxido o un producto específico para eliminar el óxido y aclare con agua. No utilice lejía en las manchas de óxido, ya que podría originar que la mancha se oxide y decolorar el suelo.
Grasa fuerte y alimentos	Frótela con un producto diluido en un paño y aclárela con agua abundante.
Marchas de goma o de zapatos	Aplique detergente alcalino en las marcas de zapatos. Deje actuar el detergente sobre la mancha durante 5 minutos y frote después con agua.
Chicle y gotas de pintura	Utilice un spray congelante para endurecer el chicle o las gotas de pintura y eliminarlos con ayuda de una espátula de plástico o un cuchillo de cocina romo. A continuación, frote la zona ligeramente con alcohol mineral, alcohol isopropílico o líquido para mecheros. Repita en caso necesario hasta que desaparezca la mancha.

Tras eliminar las manchas resistentes, aclare siempre bien con agua limpia.

## ***MEDIDAS PARA PROTEGER SU SUELO DE DAÑOS FÍSICOS***

- Utilice un felpudo a la entrada de su casa. Elija preferentemente un felpudo de fibras naturales. Los felpudos con la cara interior de goma pueden causar la decoloración amarilla del suelo que esté debajo.
- Las patas de goma de los muebles pueden ocasionar manchas. Retírelas todas o sustítúyalas por ruedas o coloque protecciones de fieltro entre las patas y el suelo.
- Evite los productos a base de alcohol como la cera de zapatos, disolventes, tintes de pelo y rotuladores permanentes. Lave las manchas y las marcas lo antes posible. Esto también se aplica a la cúrcuma, la mostaza y los productos alimentarios de colores fuertes.
- Las sustancias corrosivas como el ácido y las soluciones alcalinas pueden dañar la superficie del suelo, por lo que limpie cualquier producto derramado rápidamente y con cuidado, evitando el contacto directo con la sustancia. Para ello, lleve ropa protectora (guantes, etc.).
- Evite el betún o el alquitrán de las carreteras y caminos recién asfaltados o derretidos. Algunas suelas de zapatos (y zapatillas) de goma baratas también pueden crear manchas.

**La lista anterior es meramente indicativa de los materiales que pueden causar daños, y en ningún caso debe considerarse restrictiva.**