

### Mantenimiento de los Parquets Vitrificados Metalizados.

#### DESTINO Y PRESENTACIÓN

- BerryAlloc Cleaner es el complemento racional de la metalización de los parquets vitrificados. Se utiliza con facilidad (incluso sin material específico), limpia, aviva y protege los vitrificantes de parquets sometidos a tráfico intenso (así como las superficies de los parquets barnizados en fábrica).
- BerryAlloc Cleaner es un detergente potente, acoplado con una emulsión de cera de polietileno. La combinación permite limpiar los suelos y lograr un bonito acabado con una sola operación (sobre parquets vitrificados, suelos de plástico y suelos duros: mármoles, azulejos, losas...).
- BerryAlloc Cleaner es un líquido blanco, discretamente perfumado.
- Envase: 1 litro, 5 litros, 10 litros.

#### SOPORTES

Parquets

- BerryAlloc Cleaner se emplea únicamente sobre parquets vitrificados metalizados

Suelos de plástico

- Logrará mejores resultados con una metalización previa .

Suelos duros

- Utilización directa en barrido húmedo. Optimización con lijado monocepillo.

#### PUESTA EN OBRA Y APLICACIÓN

- BerryAlloc Cleaner es un producto concentrado con gran poder activo que es necesario aplicar muy diluido: 1 a 2 vasos de productos para 10 litros de agua (no aumentar esta dosificación).

Sobre parquet :

- Barrido húmedo\*: aplique el producto con un cepillo-esponja, una esponja de franjas (Faubert), una bayeta o una gasa húmeda montada sobre una escoba trapecio. Este último método proporciona un gran rendimiento.
- Optativo: aplicar con un monocepillo equipado con un disco beige o blanco.

*\*Los parquets nunca han de estar mojados; por consiguiente utilice únicamente material que no chorree y cuidadosamente escurrido.*

Sobre suelos de plástico o suelos duros :

- Aplique el producto diluido con un cepillo aplicador o una bayeta sin escurrir.
- Puede aplicar con cepillo, o brocha redonda (pelo corto) en capas homogéneas y densas.
- Alise el producto seco o aún húmedo con un monocepillo equipado con un disco beige o blanco para conseguir una bonita brillantez. La protección será realmente efectiva tras 4 o 5 aplicaciones.

Limpieza de los utensilios :

- Inmediatamente tras utilizar con agua.

#### RENDIMIENTO

- De 200 a 350 m<sup>2</sup> por litro aproximadamente.

#### CONSERVACION

- 1 año en embalaje de origen cerrado.
- Tape bien el bote después de utilizar.
- Almacene los productos en un lugar seco, fresco y bien ventilado. No se estropean con el hielo. No inflamable.

## Mantenimiento de los Parquets Vitrificados Metalizados.

### MANTENIMIENTO Y RENOVACION

- BerryAlloc Cleaner se mantiene y se renueva por sí mismo
- Mantenimiento corriente: aspiradora, escoba, paño de lana. De vez en cuando, barrido húmedo con un material bien escurrido y sin que chorree.
- De vez en cuando, aplique una ligera capa de Renovador para que la superficie permanezca perfecta.

NB. : proceda con el método spray utilizando el BerryAlloc Cleaner, diluido con agua a 50%, y un mono-cepillo dotado de un disco rojo.

DATOS TÉCNICOS	
DESTINO	Mantenimiento de los parquets vitrificados metalizados
TIPO DE RESINAS	Acrílicos
CLASIFICACION AFNOR	Familia 1, clase 7b2
DENSIDAD	0,99 a 1 (a 20°C, según NF T 30020)
INFORMACIÓN REGLAMEN- TARIA	Consultar las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) correspondientes
VISCOSIDAD	30 segundos (CA 2,5 à 20°C)
DATOS TOXICOLOGICOS	No nocivo. No irrita. Para más datos, consulte la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad (FDS)
TIPO DE CERAS	Polietileno
pH PURO	8 - 9
PARFUME	Nota floral
FLUIDEZ	25 segundos (CA 2,5)
RESISTENCIA A LA ABRA- SION TABER	Sin objeto
RESISTENCIA A LOS CHOQUES	Sin objeto
RESISTENCIAS A LAS RAYAS	Sin objeto
RESISTENCIA A LOS PRO- DUCTOS DOMESTICOS	Sin objeto

*Ficha Técnica difundida por el Servicio de Documentación el 01.06.2012, validada por el Servicio Técnico y la Dirección Comercial el 01.06.2012. Diseñado, puesto a punto y fabricado en Francia. La información indicada en la presente Ficha Técnica se facilita de buena fe, a título indicativo. En ningún caso supone una garantía por nuestra parte ni compromete nuestra responsabilidad a raíz del uso de nuestros productos. Esta Ficha Técnica anula y reemplaza todas las versiones anteriores.*